



ReeFlow 50

Flow-Wrap Machine



ReeFlow 50

Flow-Wrap Machine

The ReeFlow 50 is a compact, entry-level flow-wrapper machine. It is easy to use and ideal for packaging solid food as well as non-food products at a speed of up to 150 packages per minute. The sturdy construction in stainless steel with rounded edges, the compact design, and the user-friendly panel control make this basic machine also a quality one.

Die ReeFlow 50 ist eine kompakte Einstiegs Fließbeutelmaschine. Diese ist einfach zu bedienen und ideal für die Verpackung von fester Nahrung oder auch Nichtlebensmittelprodukten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Packungen pro Minute. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl mit abgerundeten Kanten, die kompakte Bauweise und das benutzerfreundliche Bedienfeld der Steuerung machen diese Einstiegsmaschine auch zu einer Qualitätsmaschine.



TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	ReeFlow 50
Overall dimensions std	Maße der Maschine	4130 x 1185 x 1520 mm
Standard Length Infeed Conveyor	Standardmaschine Zuführband	2000 mm - (free load area/ Freie Einleg Strecke 1500 mm)
Standard Length Outfeed Conveyor	Standardlänge Auslaufband	500 mm
Net Weight	Nettogewicht	700 Kg
Power supply	Stromanschluss	230V 3/PE 50/60 Hz ÷ 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
Power consumption	Leistung	Up to 6 kW
Gas pressure	Gasdruck	Not Necessary on Standard Version. ONLY for Options - 6 Bar In der Standardversion nicht notwendig. Nur bei Optionen - 6 Bar
Air Consumption	Luftverbrauch	Depending from Options / Abhängig von Optionen - min.1l/min
Machine Performance (Depending on product size)	Maschinenleistung (abhängig von Produktgröße)	Up to 150 ppm / Bis 150Takte/min
Unwinding film speed	Folien v/max	30 m/min
Product size width	Produktmaße Breite	Up to / Bis 200 mm
Product size height to	Produktmaße Höhe	Up to / Bis 100 mm
Cut off length	Packungslänge	100 ÷ 500 mm
Width Sealing Profile	Längssiegelnahtbreite	Up to / Bis 15 mm
Sealing Rolls	Längssiegelung	1 pair hot - 1 pair cold / 1 Paar beheizt - 1 Paar unbeheizt
Transversal Sealing system	Quersiegelung	Rotatory motion - Single jaws - 250 mm Rotatorische Bewegung - Einzelbacken - 250 mm
Inner film ø	Kern Folie ø	76 mm
Outer film ø	Außen Folie ø	300 mm Max
Film width	Breite	600 mm Max
Human interface	Bedienung	TFT Color Touch Screen - 7"
Motor	Antrieb	3 Axis Steplless + 2 Asynchronous motors controlled by inverter 3 Antriebsachsen stufenlos + 2 Antriebsachsen Asynchron
Wrapping material: Suitable heat-sealable films; Polypropilene; Co-extruded (pp); Laminate films; Opp; Polyethylene films (pe; hdpe; lpde); Biodegradable films	Hüllstoffe: Heiß- und kaltsiegelfähige Folien; Polypropylen (pp); Laminatfolien Opp; Polyethylen (pe; hdpe; lpde); Kompostierbare Folien	Standard

OPTION

Adjustable Folding Box; Special Pushers; Print Mark Photocell; No Product-No Bag Photocell; Additional Sealing Rolls; Euro Hole; Circular Hole; Vertical Longitudinal Sealing; Flat Longitudinal Sealing; Zig-Zag Cut; Gas Flush Device; Longer Infeed Conveyor; Upper Belt Conveyor; Connections for Printed Unit; Perforation Film Device; Connection of the Machine with Additional External Devices or Plants; Infeed Conveyor Dedicated to Load Special Product; version Film from the bottom

OPTIONEN

Formatsatz verstellbar; Kundenspezifische Mitnehmer; Druckmarkensteuerung; Kein Produkt - kein Beutel Erkennung; Zusätzliche Siegelrollen; Zusätzliche Zaehne; Euro-Loch; Rundloch; Längssiegelung quer zur Laufrichtung; Längssiegelung glatt; Zick-Zack-Abschnitt; Begasung; Verlängertes Zuführband; Oberband; Druckeranschluss; Perforiereinheit; Anschluss der Maschine an externe Geräte oder Anlagen; Zuführband speziell an Produkte angepasst; Version mit Folie von unter

In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice. / Die genannten technischen Angaben, sowie Abbildungen in diesem Prospekt, unterliegen laufender Verbesserungen. Daher sind diese unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Reepack S.r.l. società unipersonale
I - 24068 Seriate, Bergamo
reepack-it@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
D - 76297 Stutensee
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
ES - 08027 Barcelona
reepack-es@reepack.com

Reepack Brasil Ltda
BR - CEP 04717-004 São Paulo
reepack-br@reepack.com

www.reepack.com